



PRODUKT INFORMATION

MSM TABLE

221



221 MSM TABLE

Wir machen reinen Tisch. Ob für Empfänge, Konferenzen, Seminare, den Office- oder Wohnbereich – die Tische von MSM sind überall einsatzbereit, standfest und formschön. Ihre vielen Qualitäten fußen auf ausgewähltem Material, erstklassiger Verarbeitung und höchster Widerstandsfähigkeit. Repräsentativ ist aber nicht nur die Langlebigkeit, sondern auch die ansprechende Optik, die wir hier für jeden Bedarf auf-tischen. Eine außergewöhnlich große Vielfalt an unterschiedlichsten Kantenausführungen rundet das MSM Table-Programm ab.



GESTELL

Einsäulen-Mittelfuß Ovalrohr 60 x 30 x 2,5 mm, Bodenausleger Rundrohr 35 x 2 mm, Winkelbodengleiter mit integrierten Verstellgleitern, obere Querspanne Rundrohr 25 x 2 mm als Welle ausgebildet. In U-förmigen, oberseitig offenen Ausnehmungen in den Seitenwänden des tischfesten Beschlages durch diesen hindurchgeführt, ohne dass es zu einer Verbindung zwischen der Querspanne und dem Beschlag im Sinne eines Gelenkes kommt. Spezialklapptischbeschlag mit Einhandhebelbedienung. Oberes Tragrohr mit sich verdrehenden Lagerböcken, Stapelhöhe: 9 cm

OBERFLÄCHE

Extrastarke Verchromung als Glanzverchromung ca. 20 - 25 µm. Gestell vor Verchromung mit speziellen Reinigungs-, Entfettungs- und Spülvorgängen behandelt, mehrstufig vernickelt. Wahlweiße Farbe nach RAL.

PLATTE

Standard: 30 mm stark. Hochwertige Tischplattenoberfläche beidseitig belegt mit HPL Schichtstoff. Wahlweise Echtholz furnier oder Melamin.

KANTE

Standard: 30 / 2 mm extra schlag-, stoß- und kratzfeste ABS Kunststoffkante.

BEFESTIGUNG

Gestell an Platte durch Kunststoff-Lagerböcke (Gußteil komplett geschlossen). Der Spezialklapptischbeschlag mit Einhandhebelbedienung ist mittels eines Kunststoffteils verdeckt. In diesem Kunststoffteil ist eine Ausfallsicherung für das Gestell integriert.

KANTENVARIANTEN

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt „MSM PIECES Tischplatten, Kantenvarianten“.

PLATTENMAßE

Nach Kundenwunsch.

MÖGLICHE TISCHPLATTENFORMEN



MalscherSitzMöbel GmbH

Daimlerstraße 9 | 76316 Malsch | info@stoeckleingmbh.de | www.stoeckleingmbh.de | +49 7246 9234-0

KLAPPTISCH

Tische für den Wohnbereich, Büro und öffentliche Gebäude. Geprüft für eine starke Nutzung gemäß DIN 15373 Prüf-stufe 3 (Einsatzbeispiele: Polizeistationen, Kasernen, Verkehrszentren, Krankenhäu-ser, Mehrzweckhallen, Einrichtungen mit starkem Publikumsverkehr).

MONTAGE Die Tische werden vom Werk verwendungsfertig geliefert und müssen nicht mehr montiert werden.

VERPACKUNG Die Tische werden in einer speziellen Transportverpackung angeliefert.

PFLEGE TISCHPLATTEN-OBERFLÄCHE UND LACKIERTE HOLZKANTE

Zur Reinigung genügt Wasser, eventuell mit geringem Zusatz eines Allzweckreinigers. Gereinigt wird am besten mit einem weichen Tuch, so dass kein Wasser mehr auf den Oberflächen stehen bleibt.

STAHLGESTELL: Auch dieses reinigen Sie mit einem weichen Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen empfiehlt sich ein handelsüblicher Reiniger für lackierte oder verchromte Metalle/Stahlteile.

Bei außergewöhnlichen Verschmutzungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Händler.

WARTUNG Bei Verschleiß der Fußbo-dengleiter sollten Sie diese ersetzen, um den Fußboden nicht zu beschädigen. Neue Gleiter erhalten Sie beim Händler. Der Klapptisch-Verschluss ist wartungsfrei.

Stapelbare Tische mit eingeklapptem Fußgestell auf ebenem, stabilem Untergrund.

VERWENDUNGSEINSCHRÄNKUNGEN:

- nicht geeignet für den Außenbereich und in korrosiver Atmosphäre
- nicht als Steighilfe verwenden
- nicht wippen/kippen
- nicht auf gestapelte Tische sitzen

